



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H 7X6 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7G6 type 1123169

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123169
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123169
GTIN	04044773764970

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Dca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse s1b
**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d1
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 16 mm
Min. toegelaten 64 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -25 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 75 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024