



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H 7X0,75 ZGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 7X0,75 type 1123042

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123042
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123042
GTIN	04044773760408

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s1b
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 7.5 mm
Min. toegelaten 30 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -25 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 75 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024