



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H 12X0,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,5 type 1123013

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123013
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123013
GTIN	04044773760057

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1b
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	9.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	36.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 75 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024