



Lapp - OLFLEX CLASSIC 130 H 34X1 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 34G1 type 1123094

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 130 H
Artikelnummer	LA1123094
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1123094
GTIN	04044773765243

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	34
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 17.5 mm

Min. toegelaten 70 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -25 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 75 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024