



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1KV 4X 1 ZGG

ÖLFLEX CLASSIC110 CY BK 0,6/1kV 4X1 type
1121270

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110 CY bla
Artikelnummer	LA1121270
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1121270
GTIN	04044773624038

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 11.8 mm
Min. toegelaten 70.8 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -5 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024