



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X50 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G50 type
1120828

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 100 3
Artikelnummer	LA1120828
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1120828
GTIN	04044777300983

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 36.5 mm
Min. toegelaten 146 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning 300 V
U0

Nominale spanning U 500 V
Geleidervorm Rond

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024