



# Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X10 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G10 type  
1120816

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	CLASSIC 100 3
<b>Artikelnummer</b>	LA1120816
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1120816
<b>GTIN</b>	04044777300860

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Kleur PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse</b>	Eca

**brandgedrag volgens  
EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder

**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

**Buitendiameter circa** 18.1 mm  
**Min. toegelaten** 72.4 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -5 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 300 V  
**U0**

**Nominale spanning U** 500 V  
**Geleidervorm** Rond

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024