



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X10 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3G10 type
1120814

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 100 3
Artikelnummer	LA1120814
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	1120814
fabrikant	
GTIN	04044777300846

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	14.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	58.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024