



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 5X35 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G35 type 1119645

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | CLASSIC 110    |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1119645      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1119645        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773062045 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 35 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 5                  |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder             |
| <b>Getwist</b>  | Nee                |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Zonder             |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>               | Cijfers<br>PVC     |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens</b>                     | Eca                |

**EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Buitendiameter circa** 29.6 mm  
**Min. toegelaten** 118.4 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -15 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 500 V  
Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024