



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 7X 6 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G6 type 1119607

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110
Artikelnummer	LA1119607
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1119607
GTIN	04044773062472

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
25 MTR (Ring)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Zonder
Buitendiameter circa 16 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 64 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -15 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024