



Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809 SC 240 GROEN/GEEL

ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G240 type 1062922

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 809 SC
Artikelnummer	LA1062922
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1062922
GTIN	04044776552086

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	240 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Aderisolatie	PVC
Aantal hulpaders (Buiten)mantelmateriaal	0
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	30.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	122.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	600 kV
Nominale spanning U	1000 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024