



# Lapp - EPIC H-A 10 SS DR PH1

EPIC H-A 10 SS DR PH1 type 10440100

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                   | EPIC            |
| <b>Variant</b>                 | H-A 10 male wir |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA10440100      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900            |
| <b>Merk</b>                    | Lapp            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 10440100        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773071948  |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>                             | Nee                       |
| <b>Contactuitvoering</b>   | Pen                       |
| <b>Aantal polen</b>  | 10                        |
| <b>Diameter insteekcontact</b>                                       | 2.5 mm                    |
| <b>Materiaal connectorinzetstuk</b>                                  | Thermoplast               |
| <b>Toegekende stroom In</b>  | 16 A                      |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>  | -40 - 125 °C              |
| <b>Toegekende spanning</b>   | 250 V                     |
| <b>Toegekende stootspanning</b>                                      | 4 kV                      |
| <b>Overspanningscategorie</b>  | III                       |
| <b>Verontreinigingsgraad</b>   | 3                         |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>                            | Schroefaansluiting        |
| <b>Met draadbescherming</b>  | Ja                        |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b> | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>    | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>                      | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>                     | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal contactcoating</b>                                      | Zilver                    |
| <b>Contactmateriaal</b>  | Kunststof                 |
| <b>Materiaal contact</b>   | Messing                   |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>          | V0                        |

**Met aardgeleider** Ja

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024