



# Lapp - H-S 4+2xPE SAS

H-S 4+2xPE SAS type 10407910

<b>Model</b>	EPIC
<b>Variant</b>	H-BE 6 male scr
<b>Artikelnummer</b>	LA10407910
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	10407910
<b>GTIN</b>	04044773612776

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Contactinzetstuk zonder contacten</b>	Nee
<b>Contactuitvoering</b>	Pen
<b>Aantal polen</b>	4
<b>Diameter</b>	4 mm
<b>insteekcontact</b>	
<b>Materiaal connectorinzetstuk</b>	Thermoplast
<b>Toegekende stroom</b>	65 A
<b>In</b>	
<b>Omgevingstemperatuur</b>	-40 - 125 °C
<b>Toegekende spanning</b>	1000 V
<b>Toegekende stootspanning</b>	8 kV
<b>Overspanningscategorie</b>	III
<b>Verontreinigingsgraad</b>	3
<b>Uitvoering elektrische aansluiting</b>	Axiale schroefaansluiting
<b>Met draadbescherming</b>	Ja
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls</b>	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls</b>	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads</b>	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads</b>	2.5 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>Materiaal contactcoating</b>	Zilver
<b>Contactmateriaal</b>	Kunststof
<b>Materiaal contact</b>	Overig
<b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94</b>	V0

**Met aardgeleider** Ja

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024