



Lapp - UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1

UNITRONIC ROBUST C (TP) 2x2x1 type
1032131

Model	UNITRONIC
Variante	ROBUST
Artikelnummer	LA1032131
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	1032131
fabrikant	
GTIN	04044776769934

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9 mm
Min. toegelaten	54 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -40 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -50 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024