



Lapp - UNITRONIC ROBUST C (TP) 12X2X0,14

UNITRONIC ROBUST C (TP) 12x2x0,14 type
1032107

Model	UNITRONIC
Variant	ROBUST
Artikelnummer	LA1032107
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1032107
GTIN	04044776769699

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 53.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 90 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024