



# Lapp - UNITRONIC ROBUST C (TP) 8X2X0,25

UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,25 type  
1032113

<b>Model</b>	UNITRONIC
<b>Variante</b>	ROBUST
<b>Artikelnummer</b>	LA1032113
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	1032113
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776769750

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.25 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	8
<b>Getwist</b>	Per twee
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

**IEC 60754-3**

**Buitendiameter circa** 10.3 mm

**Min. toegelaten** 61.8 mm

**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**

**Toegelaten** -40 - 90 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele**

**montage**

**Toegelaten** -50 - 90 °C

**buitentemperatuur**

**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024