



Lapp - UNITRONIC ROBUST C 10X0,34

UNITRONIC ROBUST C 10x0,34 type 1032081

Model	UNITRONIC
Variant	ROBUST
Artikelnummer	LA1032081
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1032081
GTIN	04044776769569

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	10
Getwist	Nee
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen collectief	Zonder
Afscherming (Buiten)mantelmateriaal	Gevlochten(tres) Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 8.3 mm
Min. toegelaten 49.8 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 30-07-2024