



Lapp - UNITRONIC ROBUST 8X0,25

UNITRONIC ROBUST 8x0,25 type 1032017

Model	UNITRONIC
Variant	ROBUST
Artikelnummer	LA1032017
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1032017
GTIN	04044776769033

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	8
Getwist	Nee
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 6.2 mm
Min. toegelaten 24.8 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024