



Lapp - UNITRONIC ROBUST 16X0,14

UNITRONIC ROBUST 16x0,14 type 1032009

Model	UNITRONIC
Variant	ROBUST
Artikelnummer	LA1032009
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1032009
GTIN	04044776768951

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	16
Getwist	Nee
Aderisolatie	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 6.1 mm
Min. toegelaten 24.4 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024