



# Lapp - OLFLEX FD 891 P 2X0,5 ZGG

ÖLFLEX FD 891 P 2X0,5/21AWG type  
1028752

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	FD 891 P
<b>Artikelnummer</b>	LA1028752
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	1028752
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773077087

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	KI.E = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Cijfers
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee

**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Buitendiameter circa** 6.5 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding** 48.8 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging** 48.8 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 26 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -5 - 80 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C  
**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024