



Lapp - OLFLEX FD 891 CY 18X0,75 MGG

ÖLFLEX FD 891 CY 18G0,75/19AWG type
1027118

Model	ÖLFLEX
Variante	FD 891 CY
Artikelnummer	LA1027118
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1027118
GTIN	04044773079456

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	18
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	16.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	122.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	122.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	65.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 90 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024