



# Lapp - ÖLFLEX FD 891 CY 25X0,5 MGG

ÖLFLEX FD 891 CY 25G0,5/21AWG type  
1027025

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>             | FD 891 CY      |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA1027025      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 1027025        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773079715 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Kl.E = extra soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 25                  |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder              |
| <b>Getwist</b>  | Nee                 |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Gevlochten(tres)    |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | PVC                 |
| <b>Adercodering</b>                                       | Cijfers             |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PVC                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IEC 60754-3</b>   |             |
| <b>Euroklasse</b>  | Eca         |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>  |             |
| <b>Euroklasse</b>  | Zonder      |
| <b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                                   |             |
| <b>Euroklasse</b>  | Zonder      |
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>               |             |
| <b>Euroklasse</b>  | Zonder      |
| <b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>                           |             |
| <b>Buitendiameter circa</b>  | 17.7 mm     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b> | 132.8 mm    |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>        | 132.8 mm    |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>      | 70.8 mm     |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                 | -5 - 90 °C  |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                     | -40 - 90 °C |
| <b>Nominale spanning U</b>   | 500 V       |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024