



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 CY 3X1,0 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G1,0 type 1026768

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 809 CY
Artikelnummer	LA1026768
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026768
GTIN	04044775065785

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Buitendiameter circa 6.9 mm
Min. toegelaten 69 mm

buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding
Min. toegelaten 69 mm

buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging
Min. toegelaten 27.6 mm

buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten 0 - 80 °C

buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -40 - 70 °C

buitentemperatuur kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024