



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 CY 12X1,0 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 12G1,0 type 1026772

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 809 CY
Artikelnummer	LA1026772
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026772
GTIN	04044775065822

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	11.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	117 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	117 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	46.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024