



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 CY 4X0,75 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,75 type 1026761

Model	ÖLFLEX
Variante	CHAIN 809 CY
Artikelnummer	LA1026761
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026761
GTIN	04044775065716

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	7.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	71 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	28.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	0 - 80 °C
Nominale spanning U	-40 - 70 °C
	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024