



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 CY 3X0,5 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5 type 1026752

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 809 CY
Artikelnummer	LA1026752
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026752
GTIN	04044775065624

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	6.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	61 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	61 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	24.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024