



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 25X0,75 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 25G0,75 type 1026715

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 809
Artikelnummer	LA1026715
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026715
GTIN	04044775065402

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Buitendiameter circa 14.8 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 148 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 59.2 mm

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 80 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024