



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 4X0,75 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 4G0,75 type 1026710

Model	ÖLFLEX
Variant	CHAIN 809
Artikelnummer	LA1026710
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026710
GTIN	04044775065358

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Buitendiameter circa 6.5 mm

Min. toegelaten 65 mm

**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 65 mm

**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 26 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten 0 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024