



# Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 CP 50

ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X50 type 1026559

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	FD 90 CP
<b>Artikelnummer</b>	LA1026559
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1026559
<b>GTIN</b>	04044777318353

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal aders</b>	1
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	16.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	50.4 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-35 - 80 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur</b>	-50 - 80 °C

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning** 0.6 kV

**U0**

**Nominale spanning U** 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024