



Lapp - OLFLEX CHAIN 809 CY 7X2,5 MGG

ÖLFLEX CHAIN 809 CY 7G2,5 type 1026785

Model	ÖLFLEX
Variante	CHAIN 809 CY
Artikelnummer	LA1026785
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1026785
GTIN	04044775065952

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 13.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 135 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 54 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage 0 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U 500 V
 Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024