



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1

ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1 type
15315010

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 315 C T
Artikelnummer	LA15315010
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15315010
GTIN	04044777190904

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aantal aders	2
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	5.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	26 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-45 - 125 °C

