



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X2,5

ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X2,5 type
15310023

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 310 TW-
Artikelnummer	LA15310023
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	15310023
GTIN	04044777190799

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aantal aders	4
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	33.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-45 - 125 °C

