



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 2X2,5

ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 2X2,5 type
15310021

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | TRAIN 310 TW- |
| Artikelnummer | LA15310021 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 15310021 |
| GTIN | 04044777190775 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Aantal aders | 2 |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 7.2 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 28.8 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -35 - 105 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -45 - 125 °C |

