



# Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X1

ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4X1 type  
15310011

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	TRAIN 310 TW-
<b>Artikelnummer</b>	LA15310011
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	15310011
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044777190676

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	5.4 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	21.6 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-35 - 105 °C

**Toegelaten** -45 - 125 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024