



Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 7X1

ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 7X1 type
15310012

Model	ÖLFLEX
Variante	TRAIN 310 TW-
Artikelnummer	LA15310012
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	15310012
fabrikant	
GTIN	04044777190683

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aantal aders	7
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	26 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-35 - 105 °C

Toegelaten -45 - 125 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024