



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G1,5 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 25G1,5 type
1314057

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 400 CP
Artikelnummer	LA1314057
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1314057
GTIN	04044773809954

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 17.9 mm
Min. toegelaten 107.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024