



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G 2,5 MGG ZWART

ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G2,5 BK
type 1312973

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 400 P DESINA
Artikelnummer	LA1312973
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1312973
GTIN	04044773082951

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Fca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Zonder
Buitendiameter circa 8.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 35.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024