



Lapp - OLFLEX 409 P 18X0,75 MGG

ÖLFLEX 409 P 18G0,75 type 1311118

Model	ÖLFLEX
Variant	409 P
Artikelnummer	LA1311118
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1311118
GTIN	04044777179442

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	18
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	51.2 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024