



Lapp - OLFLEX 408 P 4X 4 MGG

ÖLFLEX 408 P 4G4 type 1308504

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 408 P
Artikelnummer	LA1308504
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1308504
GTIN	04044777054336

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	4 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa 10.8 mm
Min. toegelaten 43.2 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -15 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-01-2025