



Lapp - ÖLFLEX 408 P 10X0,75 MGG

ÖLFLEX 408 P 10G0,75 type 1308110

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 408 P
Artikelnummer	LA1308110
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1308110
GTIN	04044777157945

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	10
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	9.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	38.4 mm
Toegelaten	-15 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024