



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 0,5 BRUIN

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x0,5 BN type  
1249562

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	HEAT 180 SiF
<b>Artikelnummer</b>	LA1249562
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1249562
<b>GTIN</b>	04044777172597

## Besteleenheden

100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind 0 - 0 °C 0 - 0 °C
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder

**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Gewicht** 0 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024