



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 ZWART

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X150 BK type  
1247001

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	HEAT 125 SC
<b>Artikelnummer</b>	LA1247001
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1906
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	1247001
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044776499329

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	150 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Aderisolatie</b>	Vernet copolymeer
<b>Buitendiameter circa</b>	20.6 mm
<b>Nominale spanning U</b>	450 V
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende</b>	d1

**druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse a1  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024