



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 150 GROEN/GEEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X150 GNYE type  
1247000

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	HEAT 125 SC
<b>Artikelnummer</b>	LA1247000
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1906
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1247000
<b>GTIN</b>	04044776499312

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	150 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Aderisolatie</b>	Vernet copolymeer
<b>Buitendiameter circa</b>	20.6 mm
	0 - 0 °C
	0 - 0 °C
<b>Nominale spanning U</b>	450 V
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca

**Euroklasse** s1  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024