



# Lapp - OLFLEX HEAT 125 SC 95 GROEN/GEEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X95 GNYE type  
1245000

**Artikelnummer** LA1245000  
**Artikelkortingsgroep** 1906  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 1245000  
**fabrikant**  
**GTIN** 04044776499053

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Nominale geleiderdoorsnede** 95 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**AWG-maat**  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Vertind  
**Aderisolatie** Vernet copolymeer  
**Aderkleur** Groen/geel  
**Buitendiameter circa** 16.6 mm  
**Identificatie-/codeerkl  
eur ader**  
**Verwerkingstemperat  
uur** 0 - 0 °C  
**Adercodering**  
**Max. toelaatbare  
geleidertemperatuur** 0 °C  
**Nominale spanning U** 500 V  
**Nominale spanning U0** 300 V  
**Brandvertraging  
volgens IEC 60332-1-2** Nee  
**Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-21 (Cat A F/R)** Nee  
**Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-22 (Cat A)** Ja  
**Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-23 (Cat B)** Nee  
**Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-24 (Cat C)** Nee  
**Brandvertraging  
volgens IEC  
60332-3-25 (Cat D)** Nee  
**Rookarm vlgs. IEC  
61034-2** Ja  
**Halogeenvrij volgens** Ja

**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s1  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-1**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-25**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024