



Lapp - OLFLEX HEAT 125 SC 95 GROEN/GEEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X95 GNYE type
1245000

Artikelnummer LA1245000
Artikelkortingsgroep 1906
Merk Lapp
Artikelnummer fabrikant 1245000
GTIN 04044776499053

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Aderisolatie Vernet copolymeer
Aderkleur Groen/geel
Buitendiameter circa 16.6 mm
**Identificatie-/codeerkl
eur ader**
0 - 0 °C
0 - 0 °C
Adercodering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Nominale spanning U 500 V
Nominale spanning U0 300 V
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens Ja

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse s1
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse d1
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Gewicht 0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024