



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 25 GROEN/GEEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X25 GNYE type  
1241000

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 125 SC    |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA1241000      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1906           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1241000        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044776498537 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind            |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Vernet copolymeer  |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 8.9 mm             |
|   | 0 - 0 °C           |
|   | 0 - 0 °C           |
| <b>Nominale spanning U</b>                                | 450 V              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Ja                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens</b>                     | Dca                |

**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s1  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024