



Lapp - OLFLEX HEAT 125 SC 16 BRUIN

OLFLEX HEAT 125 SC 1X16 BN type 1240003

Artikelnummer LA1240003
Artikelkortingsgroep 1906
Merk Lapp
Artikelnummer fabrikant 1240003
GTIN 04044776498438
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 16 mm²
Geleiderdiameter 0 mm
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Aderisolatie Vernet copolymeer
Aderkleur Bruin
Buitendiameter circa 7.2 mm
Identificatie-/codeerkl eur ader
Verwerkingstemperat uur 0 - 0 °C
Adercodering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 0 °C
Nominale spanning U 450 V
Nominale spanning U0 750 V
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1
Funciebehoud volgens IEC 60331-1
Funciebehoud volgens IEC 60331-25
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024