



Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 2,5 GROEN/GEEL

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X2.5 GNYE type
1236000

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 125 SC |
| Artikelnummer | LA1236000 |
| Artikelkortingsgroep | 1906 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1236000 |
| GTIN | 04044776765981 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
100 MTR (Doos)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse | d1 |

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024