



Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1,5 BLAUW

ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1.5 BU type
1235002K

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | HEAT 125 SC |
| Artikelnummer | LA1235002K |
| Artikelkortingsgroep | 1906 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 1235002K |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044777050192 |

Besteleenheden

2000 MTR (Doos)

Specificaties

| | |
|---|---------------------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind 0 - 0 °C 0 - 0 °C |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |

Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN**
13501-6

Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024