



Lapp - ÖLFLEX HEAT 650 SC 50

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x50 type 1232661

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 650 SC |
| Artikelnummer | LA1232661 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 1232661 |
| GTIN | 04044777291236 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Nominale geleiderdoorsnede | 50 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Geleidermateriaal | Overig |
| Geleideroppervlakte | Overig |
| Aderisolatie | Overig |
| Aderkleur | Wit |
| Buitendiameter circa | 13.2 mm |
| | 0 - 0 °C |
| | 0 - 0 °C |
| Nominale spanning U | 500 V |
| Nominale spanning U0 | 300 V |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Gewicht | 0 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024